

Catalogue Omicron

Soudeuses automatiques
pour membranes ou roofing
+ accessoires



Omicron BE

Grote Steenweg 116
BE3454 Rummen
België

T: +32 (0)11 58 43 50
info@omicronwt.com

Omicron NL

Delftweg 164
NL3046 NC Rotterdam
Nederland

T: +31 (0)10 261 40 45
info.nl@omicronwt.com

OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com






OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

Chalumeaux

	Code	Info	
	GKT6600075 GKT6600070	Rion – thermostatique Rion – digital	
	GKT5201000	Coffre métallique	
	GKT5100303	Adapter Rion 5mm	
	LEI.106.996 GKT5106996	Buse de pointage	
	GKT5106977	Rouleau 28mm	
	GKT5106975	Rouleau 40mm	
	GKT5106974	Rouleau 80mm	
	GKT5106972	Rouleau - laiton	
	GKT5107123	Buse à fente large 20 mm	
	GKT5107132	Buse à fente large 40 mm	
	GKT5107133	Buse à fente large 40 mm + trous	

Soudeuses automatiques pour membranes

	Code	Info	
	GKT5230000 GKT5230001 GKT5230002 GKT5230050	Planon 20mm 0.5-12mm/min 14kg; 0-600°C Planon 30mm Planon 40mm Roofon -(bitumen)	
	GKT5230352	Roofon R souder jusqu'à quelques centimètres du bord	
	GKT5114221 GKT5114222	Tarpon Tarpon - roof	
	GKT5215996	Laron machine robuste pour les grandes surfaces 230V - 4600W 400V - 5700W 35kg	
	GKT5280000	Mion 1250W 20-430°C 0.8-3.2m/min Max 1100N Largeur de soudage 20-50mm HDPE ≤ 1,5 mm, PVC ≤ 3 mm, PP,PFA	

OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

	<p>GKT6600002</p>	<p>Comon 2100W 20-430°C 0.8-5m/min Max 1400N 80mm Tête ceramique HDPE ≤ 2,5 (3mm), PVC,PP,ECB,EVA, TPO</p>	
	<p>GKT6600055</p>	<p>Seon</p>	

Accessoires + appareils de test

		<p>Cloches à vide</p>	
	<p>MUN.K01768</p>	<p>Aiguilles de test</p>	
	<p>GKT.V11210 GKT.V11221</p>	<p>Coupe bache - test 25mm Coupe bache - test 20mm</p>	
	<p>MUN.K04811</p>	<p>Banc de traction électrique - sans affichage</p>	
	<p>MUN.K04185</p>	<p>Banc de traction électrique - avec affichage</p>	
	<p>GKT5106975</p>	<p>Rouleau silicone 40mm</p>	
	<p>GKT5106970</p>	<p>Rouleau 4 - 5mm</p>	

	MUN.K05229	attache membranes	
		attache membranes	
	GTH.GTH1150	Thermomètre digital	
	GTH.GKK252	Boîte pour thermomètre digital	
	GTH.GES130	Sonde aiguille 1,5 mm	
	GTH.GES500	Sonde aiguille 3 mm	
	GTH.GOF400	Sonde surface -65°C > +400°C	
	GTH.GTL130	Sonde Air/gaz	
	WEG.V12143	Sparc tester PST100 Courant de sortie réglable Épaisseurs entre 3-30mm Certifié CE	
	WEG.V12145	Sparc tester STAC100 Courant de sortie réglable Épaisseurs entre 3-30mm testeur avec fil de 2m Épaisseurs entre 3-30mm certifié CE	
	WEG.V12169	Sac pour STAC100	

OMICRON

Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON

Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45